



Mobil Yağ Transfer ve Filtrasyon Ünitesi FU055STD

- Yeni yağı sisteme aktarırken,
- Sistem filtrelerine yardımcı olma amaçlı, offline filtrasyon sistemi olarak,
- Yağı akıtmadan, kolayca üstten değişim imkânı,
- Mobil, kolay kullanım kolaylığı,
- Sistemdeki yağa su karışması durumlarında su tutucu filtre elemanı ile birlikte kullanılabilir.
- 58 litre/dakika debili güçlü çelik dişli pompalı.
- Akışkan: Mineral Yağlar (farklı yağlar için irtibata geçiniz)





Mobil Yağ Transfer ve Filtrasyon Ünitesi FU055STD

Ünite Özellikleri;



- Debi: 58lt/dk, 10 bar çek valfli çelik dişli pompa,
- Üstten elemanı değiştirilebilir NF 750 tip gövde,
- 1.5KW, 1450 devir motor,
- 5 bar standart görsel kirlilik göstergesi,
- Ağırlık; 86kg,
- Boyutlar; 110x70x50
- Hortum boyu 5 metre,
- Mineral yağlara uyumluluk,
- Birçok farklı tipte filtre elemanı kullanma imkânı,

FU055/KF40/NF750/1,5KW/1450/5B Malzemeleri;

| | | | |
|-----|---------------------------|-----------|---------------------------|
| 1- | Filtre gövdesi | 1287341 | NF 750 DF XX A 2.0 |
| 2- | Çelik dişli pompa | 3319367 | KF 40 RF 2-D15 10barSO197 |
| 3- | Elektrik motoru | EM3540150 | EM/B35/1450/1,5 |
| 4a- | Kirlilik göstergesi 5 bar | 303195 | VM 5 BM.1 |
| 4b- | Kirlilik göstergesi 2 bar | 303194 | VM 2 BM.1 |

Not; a, b grubundaki filtre elemanları için 4a tip; c ve d grup elemanlar için 4b tip kirlilik göstergesi kullanılmalıdır.



Ünitede Kullanılabilecek Filtre elemanları;

a) Verimliliği yüksek, beta sayısı ≥ 1000 , 20 bar fark basınç dayanımlı, kir tutucu elemanlar;

| | | | |
|----|---------|--------------------|----------------------|
| 1- | 1301367 | 0750 R 003 ON /-B6 | 3 mikron optimikron |
| 2- | 1310160 | 0750 R 005 ON /-B6 | 5 mikron optimikron |
| 3- | 1297107 | 0750 R 010 ON /-B6 | 10 mikron optimikron |
| 4- | 1300864 | 0750 R 020 ON /-B6 | 20 mikron optimikron |

b) Su ve partikülleri aynı anda tutan filtre elemanı;

| | | | |
|----|---------|-----------------------|---------------------|
| 1- | 1313324 | 0750 R 010 BN4AM /-B6 | 10 mikron su ve kir |
|----|---------|-----------------------|---------------------|

c) Su tutucu filtre elemanı;

| | | | |
|----|---------|--------------------|---------------------|
| 1- | 1313325 | 0750 R 040 AM /-B6 | 40 mikron su tutucu |
|----|---------|--------------------|---------------------|

d) Yıkanabilir filtre elemanları;

| | | | |
|----|---------|-----------------|-----------------------|
| 1- | 1313151 | 0750 R 025 W/HC | 25 mikron yıkanabilir |
| 2- | 1295886 | 0750 R 050 W/HC | 50 mikron yıkanabilir |



HYDAC AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Namık Kemal Mah. Adile Naşit Bul. 174 Sok. No:9 - Esenyurt / İst. / Türkiye

Telefon:+90 212 428 25 25 pbx / Fax:+90 212 428 70 37

E-mail:info@hydac.com.tr